

Carrello a doppia impugnatura ruote gomma piena

Immagini Prodotto



Descrizione

L'impugnatura, alloggiata su due supporti posteriori, può essere sfilata e agganciata sotto la piastra di carico ed essere utilizzata da un secondo operatore.

Il trasporto con la doppia impugnatura attivata (c.d. a barella) permette un trasporto facilitato anche nel caso di pesi più pesanti.

Ideale per caricare elettrodomestici e carichi ingombranti.

2 ruote gomma piena Ø 200

Anello in gomma nera, durezza 82±4 Sh.A. Mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.

Carrello per gres, asfalto, cemento e resinato.

Dimensioni mm 580x510x1250h

Pala di carico mm 420x220

Peso Kg. 18

Portata Kg. 250

Manopole in gomme atossica

Impugnatura ergonomica

Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati

Tubolari e piastra elettrosaldati.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART024
GTIN/EAN	8053853150905
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	18.0000
Dimensioni Piastra in mm	420x220
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	200
Tipo Materiale Ruota	Gomma Nera Industriale
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	15 giorni