

Carrello pieghevole inox

Immagini Prodotto



Descrizione

Grazie alle esclusive cerniere il carrello è totalmente richiudibile e può essere facilmente trasportato. La struttura leggermente curva lo rende idoneo sia al trasporto di cassette, casse, cartoni che di carichi come sacchi o contenitori cilindrici.

Adatto sia per ambiente industriale che casalingo.

2 Ruota Pneumatiche con camera d'aria Ø 260

Pneumatico a 4 tele, Corpo in nylon, volenza su gabbia a rulli, pressione massima 2,0 Bar (30 Psi)

Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato

Dimensione aperto mm 490x560x1200h

Dimensione chiuso mm 490x370x730h

Pala di carico mm 320x200

Peso Kg. 10

Portata Kg. 200

Manopole in gomma atossica

Impugnatura ergonomica

Tubolari e piastra elettrosaldati.

Struttura completamente in Acciaio Inox AISI 304

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART009PLINOX
GTIN/EAN	8053853150370
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	10.0000
Dimensioni Piastra in mm	320x200
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	260
Tipo Materiale Ruota	Pneumatica Ny
Colore Variante	Inox SA
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna