

Portabombole biposto It.40/50 con Ruote Pneumatiche e maniglione

Immagini Prodotto





Descrizione

Utilizzato per assicurare il trasporto di bombole di gas compressi da 40/50 litri evitandone cadute accidentale.

Ideali per ambienti quali asfalto, gres, cemento, cemento resinato, sterrato o pavimentazioni grigliate.

2 ruote pneumatiche Ø 300

Ruote con volenza su cuscinetto a rulli.

Velocità massima d'impiego 4 km/h, con temperature ambientali sopra i 30° diminuisce leggermente la portata.

Dimensioni mm 810x490x1335h

Altezza cerchi bombole mm 940

Circonferenza cerchio Ø 230

Pala di carico mm 580x200

Cassetta porta attrezzi mm 475x155x170h

Peso Kg. 20

Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.

Nuovo aggancio di sicurezza antisgancio per catena.

Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.

Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomia e sicurezza negli spostamenti.

Struttura robusta e interamente saldata.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART014E.01
GTIN/EAN	8053853157195
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	20.0000
Dimensioni Piastra in mm	570x200
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	300
Tipo Materiale Ruota	Pneumatica Fe
Colore Variante	BLU RAL 5015 CIELO #2271B3
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna