

Ruota $\varnothing 200 \times 50$ Gomma Antimacchia - Solo Ruota

Immagini Prodotto



Descrizione

Ruota in gomma grigia antitraccia con disco in plastica

Durezza gomma 82 ± 4 Sh.A

Mozzo nervato in polipropilene.

Volvenza su cuscinetti a rulli.

Velocità d'impiego 4 km/h

Impiego orientativo per carrelli a traslazione manuale per carichi medi.

Temono il contatto con grassi, olii, idrocarburi, solventi clorurati ed aromatici.

Ruote per gres, asfalto, cemento e resinato.

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	R200SRRUGRIGIA
Disponibilità	Pronta Consegna
Tipo Materiale Ruota	Silent (Desmopan)
Tipo Cerchio	Poliammide (Nylon)
Diametro Ruota in mm	200
Fascia Ruota mm	50
Rotolamento su	Foro Passante
Weight kg	1.2800
Portata in Uso kg	205
Altezza supporto mm	-
Dimensioni piastra mm	-
Interasse fori (Ax B) mm	-
Diametro foro piastra mm	-
Disassamento mm	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore mm	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore mm	-