


Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, portata Kg. 300

Immagini Prodotto



Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 300
Distanza asse ruote di carico da base forca	mm 530
Passo	mm 870

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 1600
Ingombro minimo in altezza	mm 2005
Ingombro massimo in altezza	mm 2005
Altezza minima forche	mm 70
Lunghezza totale	mm 1150
Lunghezza corpo macchina	mm 330
Larghezza totale	mm 660
Lunghezza forche	mm 650
Larghezza esterna forche	mm 360
Larghezza forca x Spessore	mm 80x50
Luce libera a metà passo	mm 30
Luce utile	mm 200
Raggio di volta	mm 930
Altezza maniglie	mm 1200

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 74
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45

Carreggiata anteriore mm 560

Carreggiata posteriore mm 460

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG3
GTIN/EAN	8053853154934
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	74.0000
Portata kg	300
Diametro Ruota in mm	150
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna