

# Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, portata Kg. 300

## Immagine Prodotto



## Descrizione

---

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

CONFORME NORME CE

### DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 300
Distanza asse ruote di carico da base forca	mm 530
Passo	mm 870

### DIMENSIONI

Sollevamento	mm 2500
Ingombro minimo in altezza	mm 2005
Ingombro massimo in altezza	mm 2005
Altezza minima forche	mm 70
Lunghezza totale	mm 1150
Lunghezza corpo macchina	mm 330
Larghezza totale	mm 660
Lunghezza forche	mm 650
Larghezza esterna forche	mm 360
Larghezza forca x Spessore	mm 80x50
Luce libera a metà passo	mm 30
Luce utile	mm 200
Raggio di volta	mm 930
Altezza maniglie	mm 1200

## PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 74
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45
Carreggiata anteriore	mm 560
Carreggiata posteriore	mm 460

**Portata** Kg 300

**Peso** Kg. 74

Elevazione massima mm 2500

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg

Maniglie di spinta

Dimensioni:

Lunghezza mm 1100

Larghezza totale mm 670

Altezza ingombro minimo mm 2005

Lunghezza forche stabilizzatrici mm 600

Forche:

Lunghezza mm 650

Larghezza mm 80

Larghezza esterna forche mm 360

Spessore mm 50

Luce utile mm 200

2 ruote posteriori in Nylon/adiprene Ø mm 150

1 supporto con freno

2 Rulli lato forche in nylon Ø mm 80x40

Raggio di volta Wa mm 930

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

CONFORME NORME CE

## Informazioni Aggiuntive

---

Cod. Prod.	ARTARG3/25
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	74.0000
Diametro Ruota in mm	150
Tipo Materiale Ruota	Non Specificato
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	n.a.