

Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, sollevamento massimo mm 1250 con piastra

Immagini Prodotto



Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 200

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 1250
Ingombro minimo in altezza	mm 1980
Ingombro massimo in altezza	mm 1980
Altezza minima piastra	mm 85
Lunghezza totale	mm 1000
Larghezza totale	mm 660
Lunghezza piastra	mm 630
Larghezza esterna piastra	mm 510
Raggio di volta	Wa mm 930

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 85
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2AP
GTIN/EAN	8053853154859
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	55.0000
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	150
Tipo Materiale Ruota	Nylon/Poliuretano
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni