


Sollevatore ad arganello contrappesato frizione incorporata arresto automatico, sollevamento mm 1200

Immagini Prodotto



Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno
CONFORME NORME CE

Optional:
Forche ribassate

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 60

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 1200
Ingombro minimo in altezza	mm 1980
Ingombro massimo in altezza	mm 1980
Lunghezza totale	mm 1060
Larghezza totale	mm 550
Lunghezza Forche	mm 650
Larghezza esterna Forche	mm 360
Spessore forca	mm 80x50
Altezza minima forche	mm 95
Raggio di volta	Wa mm 500

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 220
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2ACP
GTIN/EAN	8053853154828
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	220.0000
Portata kg	60
Diametro Ruota in mm	150
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE